

Redicote 540

Спів-емульгатор для катіонних технологій сларі-обробки дорожніх поверхонь

Специфікація

<u>Параметр</u>	<u>Межі</u>	<u>Метод аналізу</u>
Зовнішній вигляд	Прозора рідина при 20°C	AB-46-1200
Колір	Макимум 9 по Гарднеру	AB-46-1201
Вміст води	Макимум 0,5	AB-46-1208
Кислотне число	150-165 мг КОН/г	AB-46-1225

Інформація по типовим параметрам

<u>Хімічні та фізичні параметри</u>	<u>Типові значення</u>
Густина	940 кг/м ³ при 20°C
В'язкість	95 мПа·с при 20°C
Точка спалаху	>200°C
Точка текучості	0°C

Інформація по типовим параметрам основана на власних вимірах від компанії або отримана на основі літературних даних. Ця інформація не складає собою частину специфікації по поставці.

Пакування та зберігання

Продукт зберігає стійкість мінімум впродовж двох років – за умови його зберігання в первинному закритому контейнері при температурі довкілля.

REDICOTE представляє собою зареєстровану торгову марку в багатьох країнах світу.

Щодо точності або повноти представленої в цьому документі інформації не подано жодних повідомлень, тверджень і не надано жодних гарантій (ані виразно, ані в формі, що наводить на логічний висновок). Зі сторони компанії «Акзо Нобель Серфейс Кемістрі» не існує яких би то не було зобов'язань і не передбачається будь-якої відповідальності за порушення патентних прав або інших прав на промислову власність. Компанія «Акзо Нобель Серфейс Кемістрі» не визнаватиме жодних можливих за логічним висновком гарантій щодо комерційної вигоди продукту – рівно як і таких самих тверджень щодо придатності продукту для будь-якого конкретного варіанту його застосування. Компанія «Акзо Нобель Серфейс Кемістрі» в жодному разі не нестиме відповідальності за випадкові збитки (або такі збитки, що мають місце як логічний наслідок), включно із такими їх формами (але не обмежуючись лише ними), як втрата вигоди, втрата прибутку, втрата комерційної можливості та будь-які інші споріднені чи пов'язані з ними витрати та видатки.