

## REDICOTE® EM26

### Эмульгатор для катионных битумных эмульсий с медленной усадкой

**Применение** **RREDICOTE EM26** представляет собой жидкий, растворимый в воде эмульгатор, который, прежде всего, используется для покрытий сларри, стабилизации и холодной регенерации асфальтового покрытия.

**REDICOTE EM26** также применяется в сочетании с другими эмульгаторами – например **REDICOTE E9, EM24, EM44** или **N39L** – для увеличения стабильности при смешивании в случае применения в эмульсиях со средней усадкой для смесей каменного материала больших фракций или пенетрационного маказама.

При использовании только эмульгатора **REDICOTE EM26** нейтрализация не требуется, но при необходимости снижения pH рекомендуется применять соляную кислоту.

**REDICOTE EM26** придает кислотным каменным материалам адгезионные свойства, аналогичные свойствам, получаемым при применении традиционно используемых жирных аминов.

| Дозировка | Тип эмульсии        | % по весу  | pH водной фазы |
|-----------|---------------------|------------|----------------|
|           | С медленной усадкой | 0.50-1.50  | 2.0-7.0        |
|           | Покрытие сларри     | 0.50-1.00* | 2.0-7.0        |

\* плюс 0.5-1.0% добавляется к воде

| Физические свойства | Внешний вид при 20°C                  | Красновато-желтая жидкость |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|                     | Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> | 980                        |
|                     | Точка текучести, °C                   | 0                          |
|                     | Точка вспышки, °C                     | 18                         |
|                     | Вязкость при 20°C, сP (сантипуаз)     | 100                        |

Примечание: Вышеприведенные значения – усредненные и подвержены незначительным отклонениям.

| Спецификация | Свойства                      | Величина | Ед. измерения | Метод анализа |
|--------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
|              | Содержание активного вещества | 59-62    | %             | 90 KL 0054    |
|              | Содержание 2-пропанола        | 24-26    | %             | 90 KL 0024    |
|              | pH (1% раствор)               | 5-8      |               | 90 KL 0007    |

**Упаковка и хранение** **REDICOTE EM26** поставляется в стальных бочках (вес нетто 175 кг), промежуточных резервуарах (вес нетто 950 кг) или объемных емкостях. При хранении в закрытом контейнере оригинальной упаковки при комнатной температуре стабильность сохраняется в течение минимум двух лет.

**Обращение с продуктом и безопасность** Имеется в наличии паспорт безопасности продукта.