



#### Преимущества:

- ▲ Шестиметровый контейнер – с экономией пространства;
- ▲ Упрощённая транспортировка;
- ▲ Моментальная готовность к отгрузке.

#### Характерные особенности:

- ▲ Мельница с частотным управлением, что позволяет точно регулировать размер частиц битума;
- ▲ Расходомеры на всех линиях дозирования;
- ▲ Проточный электронагреватель для подогрева начальной порции водной фазы;
- ▲ Теплообменник для эмульсии;
- ▲ Управление технологическим процессом с сенсорного экрана;
- ▲ Рецептуры можно запоминать и повторно вызывать для последующего использования.

#### Опции

- ▲ Дозирующее оборудование:  
Линия эмульгатора для введения присадки в битум в непрерывном режиме, с постоянной возможностью изменения показателя расхода и автоматической регулировкой дозирования.

### Битумно-эмульсионная установка полуавтоматическая порционного действия – версия «Компакт»

Компания «ДенимоТех» с гордостью представляет смонтированную в контейнере эмульсионную установку производительностью 12 т/час, с принципом действия «Подключи и работай». Установки этого типа приходят к заказчику в полной сборке, прошедшие испытания и готовые к работе, что делает их идеальным выбором для тех подрядчиков и производителей, которые вплотную подошли к граничным срокам и не могут себе позволить тратить время на монтаж и компоновку. В то же время контейнерная версия установки от компании «ДенимоТех» может быть легко перемещена на другие месторасположения, притом что на ней есть всё необходимое, что может потребоваться на месте.

Вся установка смонтирована в обеспечивающем экономию пространства шестиметровом контейнере – с простым доступом к КИП-приборам и аппаратуре отслеживания производственного процесса. Электрические элементы управления собраны на одной панели, которая также смонтирована в контейнере. С этой панели производится запуск установки в работу. Обычно всей установкой может управлять один оператор, включительно с выполнением функций отбора проб и тестирования на предмет соответствия продукции качественным показателям, а также с приёмкой входящего сырьевого материала и отгрузкой эмульсии.



## Техническая информация

Производительность		КОМПАКТ 12 т/час
Мельница	Производительность т/час	9,6-15
	Диапазон изменения скорости, Гц	40-70
	Давление, бар	4 (опция 10 бар)
	Мощность двигателя, кВт	30
Битум	Диапазон изменения расхода, л/час	900-9000
	Повторяемость расходомера, +/- %	0,05
	Температура, максимум, С°	200
	Вязкость, сантистокс	100-500
	Давление, бар	3
	Мощность двигателя, кВт	5,5
Водная фаза	Производительность, т/час	700-7000
	Повторяемость расходомера, +/- %	0,1
	Температура, максимум, С°	70
	Вязкость, сантистокс	6-25
	Давление, бар	4
	Мощность двигателя, кВт	1,1
Электрические параметры	Напряжение	230/400 В, 50 Гц
	Энергопотребление, ≈ кВт	40
	Класс защиты двигателя	IP 54
	Стандарт электрооборудования	IEC 204-1

За дополнительной информацией просим обращаться на наш сайт:  
[www.denimotech.com](http://www.denimotech.com)

